

WELDTRONIC - Impianto di saldatura DSP POCKI 420/R

Weldtronic



Codice Prodotto **65490**

Marca **WELDTRONIC**

Impianto di saldatura DSP POCKI 420/R

Caratteristiche del prodotto

Tipo	TIG	Campo regolazione (A)	4-420
Tecnologia base	Inverter DSP, A corrente continua	Corrente max (A)	420 (40%), 270 (100%)
Processo	MMA, TIG+PULSER, TIG HF	D. elettrodo (mm)	1,6-6
Impiego	Saldatura	Peso (Kg)	95
Marca	WELDTRONIC	Dimensioni (cm)	95x50x90
Modello	DSP POCKI 420/R DC	Include	Kit cavi da 4 Mt (sezione 70 mmq) con morsetto massa, Kit cavi da 5 Mt (sezione 50 mmq) con pinza porta-elettrodo, Kit torcia 18D da 4 mt, Riduttore
Tipo trainafile	Incorporato	Caratteristiche	EN60974-1, Regolazione HOT-START e ARC-FORCE, Regolazione corrente con pulsanti torcia UP-DOWN, IP23, Dispositivo ANTISTICK, 20 parametri memorizzabili in saldatura TIG/HF, Arresto dopo 7 minuti di pausa, EN60974-10, Dispositivo 6 tempi, BI-LEVEL per applicazioni speciali, Dispositivo 2-4 tempi standard o pulsato
Tipo raffreddamento	Acqua	Dotazione standard	Cavo massa 4 Mt, Carrello porta-bombola, Cavo alimentazione 5 Mt, Amperometro digitale, Gruppo raffreddamento
Alimentazione	Trifase, 400 V	Codice produttore	65490