

WELDTRONIC - Impianto di saldatura, DSP GENUS 300 AC/DC

Weldtronic



Codice Prodotto **65502**

Marca **WELDTRONIC**

Impianto di saldatura, DSP GENUS 300 AC/DC

Caratteristiche del prodotto

Tipo	TIG	Corrente max (A)	300 (40%), 200 (100%)
Tecnologia base	A corrente continua e alternata, Doppio inverter DSP	D. elettrodo (mm)	1,6-5
Processo	TIG+PULSER, MMA, TIG HF	Peso (Kg)	87
Impiego	Saldatura	Dimensioni (cm)	90x50x90
Marca	WELDTRONIC	Include	Riduttore, Kit torcia 26 da 4 mt, Kit cavi da 5 Mt (sezione 35 mmq) con pinza porta-elettrodo, Kit cavi da 4 Mt (sezione 35 mmq) con morsetto massa
Modello	DSP GENUS 300 AC/DC	Non include	Gruppo raffreddamento
Tipo trainafile	Incorporato	Caratteristiche	Dispositivo ANTISTICK, IP23, Dispositivo 6 tempi per applicazioni speciali, DC polarità negativa alla pinza per elettrodo rivestito e torica TIG, Selettore in AC per ONDA QUADRA-SINUSOIDALE-TRIANGOLARE, DC polarità positiva alla pinza per elettrodo rivestito, Menù con programmi speciali, EN60974-10, AC per elettrodo rivestito e torcia TIG, 20 parametri memorizzabili in saldatura TIG/HF, AOC-TIG AC per un ridotto consumo dell'elettrodo, EN60974-1, Dispositivo 2/4 tempi standar o pulsato
Tipo raffreddamento	Aria	Dotazione standard	Amperometro digitale, Cavo alimentazione 5 Mt, Carrello porta-bombola, Cavo massa 4 Mt
Alimentazione	Trifase, 400 V	Codice produttore	65502
Campo regolazione (A)	4-300		