

WELDTRONIC - Impianto di saldatura, FLEXUS 9004 HF DIGIT
Weldtronic®

 Codice Prodotto **65670**

 Marca **WELDTRONIC**

Impianto di saldatura, FLEXUS 9004 HF DIGIT

Caratteristiche del prodotto

Tipo	MULTIPROCESSO	Corrente max (A)	450 (60%), 500 (40%), 350 (100%)
Tecnologia base	Inverter DSP, TIG-HF	D.filo (mm)	0,8-1,0-1,2-1,6-2,4
Processo	MMA, TIG-HF, PULSED ARC, MIG/MAG, DOUBLE PULSE, ARC GOUGING	Peso (Kg)	116
Impiego	Saldatura	Dimensioni (cm)	49x92x150
Marca	WELDTRONIC	Include	TIG-HF, Alimentatore WF 490
Modello	FLEXUS 9004 HF DIGIT	Non include	Riduttore, Torcia
Tipo trainafilo	4 rulli	Caratteristiche	Funzione BI-LEVEL, Attacco torcia TIG con connettori rapidi acqua dedicati, EN60974-1, EN50199, Visualizzazione spessori e velocità avanzamento filo, Disattivazione automatica dopo 7 min. di pausa, Funzione CRATER FILLER, Alloggiamento per nr.2 bombole, Funzione SPECIAL POINT (vibrazione nella fase di attivazione dell'arco), Nr.50 possibili programmi, BURN-BACK personalizzabile, Funzione DOPPIO PULSATO per MIG
Tipo raffreddamento	Acqua	Dotazione standard	Fascio cavi 4 Mt, Cavo alimentazione 5 Mt, Gruppo raffreddamento acqua, Cavo massa 4 Mt, Copribobina
Alimentazione	Trifase, 400 V	Codice produttore	510661
Campo regolazione (A)	50-400 (MIG/MAG), 10-400 (TIG), 30-500 (ELETTRODO), 25-500 (PULSATO)		