WELDTRONIC - Impianto di saldatura DSP POCKI 300 DC



Codice Prodotto	**66365**
Marca	**WELDTRONIC**

Impianto di saldatura DSP POCKI 300 DC

Caratteristiche del prodotto

Tipo	TIG	Corrente max (A)	300 (40%), 200 (100%)
Tecnologia base	A corrente continua, Inverter DSP	D. elettrodo (mm)	1,6-5
Processo	MMA, TIG HF, TIG+PULSER	Peso (Kg)	87
Impiego	Saldatura	Dimensioni (cm)	90x50x90
Marca	WELDTRONIC	Include	Kit torcia 26 da 4 mt, Riduttore, Kit cavi da 5 Mt (sezione 35 mmq) con pinza porta-elettrodo, Kit cavi da 4 Mt (sezione 35 mmq) con morsetto massa
Modello	DSP POCKI 300 DC	Non include	Gruppo raffreddamento
Tipo trainafilo	Incorporato	Caratteristiche	EN60974-10, Arresto dopo 7 minuti di pausa, Dispositivo 2-4 tempi standard o pulsato, 20 parametri memorizzabili in saldatura TIG/HF, Dispositivo ANTISTICK, Regolazione HOT-START e ARC-FORCE, EN60974-1, Dispositivo 6 tempi, BI-LEVEL per applicazioni speciali, Regolazione corrente con pulsanti torcia UP-DOWN, IP23
Tipo raffreddamento	Aria	Dotazione standard	Amperometro digitale, Cavo alimentazione 5 Mt, Cavo massa 4 Mt, Carrello porta-bombola
Alimentazione	400 V, Trifase	Codice produttore	66365
Campo regolazione (A)	4-300		