

IWELD - Impianto di saldatura, POCKETMIG 215 ALUFLUX



Codice Prodotto **68461**

Marca **IWELD**

Impianto di saldatura, POCKETMIG 215 ALUFLUX

Caratteristiche del prodotto

Tipo	MIG	Campo regolazione (A)	50-200 MIG/TIG, 30-160 MMA
Tecnologia base	A filo continuo, Ad inverter	Corrente max (A)	155 (100%), 200 (60%)
Processo	MIG-MAG	D.filo (mm)	0,8, 1,0, 0,6
Impiego	Saldatura	Peso (Kg)	14
Marca	IWELD	Dimensioni (cm)	580x250x440
Modello	POCKETMIG 215 ALUFLUX	Include	Pinza porta elettrodo, Torcia IGRIP 150, Tubo gas retinato, Rullino per fili animati, Cavo massa completo da 3 mt
Tipo trainafile	2 rulli	Caratteristiche	EN 55011 2002/95/CE, Polarità inversa - FCAW, Cos-phi 0,7, Regolazione del burn-back, HOT START, Dispositivo 2/4 tempi, Classe di temperatura F, IP23S, EN 60974-10:2014/A1:2015 -05 CLASSE A, Controllo della velocità di avanzamento del filo, EN 50199:1998, EN 60974-1:2013
Tipo raffreddamento	Aria	Codice produttore	80POCMIG215
Alimentazione	Monofase 230V - 50/60 Hz		