

Caratteristiche del prodotto

Tipo	Smerigliatrice angolare	Attacco Aria (pollici BSP)	3/8
Tipo motore	Pneumatico	Impiego	Sbavatura
Forma generale della macchina	Angolare	Materiale caratteristico macchina	Acciaio
Utensile montato	Disco rigido	Posizione scarico	Posteriore
Capacità utensile	Disco D. 125 mm	Diametro Interno Tubo Aria (mm)	16
Velocità (n°giri/min - n°colpi/min)	12.000 giri/min	Rumorosità dB(A)	76
Potenza (W)	2.500	Vibrazioni dichiarate (m/s ²)	3
Peso (Kg)	2,1	Accessori inclusi	Nr.1 adattatore brunito uscita MA14, Flangia per mola con centro depresso (cod. 47464), Nr.1 raccordo maschio NIP 15 H16 cripto sul tubo in dotazione, Kit deflettore, Nr.1 raccordo girevole MULTIFLEX 3/8" 32 l/sec
Marca	ATLAS_KIT	Caratteristica	Turbina del motore a basso consumo di energia, Regolatore di velocità, Blocco del mandrino e protezione della mola regolabile, Bassa rumorosità, Cuscinetto di autobilanciamento per ridurre le vibrazioni
Modello	GTG25 F120-13	Include	Kit deflettore, Nr.1 raccordo girevole MULTIFLEX 3/8" 32 l/sec, Flangia per mola con centro depresso (cod. 47464), Nr.1 adattatore brunito uscita MA14, Nr.1 raccordo maschio NIP 15 H16 cripto sul tubo in dotazione
Linea / Serie	GTG25	Codice produttore	71082
Consumo aria (l/s o m3/min)	A max output 34 l/sec, A velocità a vuoto 9 l/s		