

TELWIN - Puntatrice, PCP 18 LCD, azionamento pneumatico



Codice Prodotto **71316**

Marca **TELWIN**

Puntatrice, PCP 18 LCD, azionamento pneumatico

Caratteristiche del prodotto

Tipo	Puntatrice	Non include	Richiede il raffreddamento ad acqua degli elettrodi e dei bracci
Marca	TELWIN	Caratteristiche	Grado di protezione IP20, Scelta di vari parametri del ciclo di puntatura (tempo di accostaggio, tempo di rampa, tempo di saldatura, tempo di pausa e numero di impulsi), Regolazione flusso aria per il rallentamento del chiusura dei bracci, Protezione termica con segnalazione, Pannello digitale LCD multifunzione, Saldatrice a resistenza (puntatrice) a colonna, a braccio oscillante, con controllo digitale a microprocessore, Modalità EXPERT (impostazione di diversi parametri di puntatura) con la possibilità di salvare fino a 20 programmi personalizzati, Modalità EASY (impostazione della corrente e del tempo di puntatura), Rapporto di intermittenza 15%, Ad azionamento pneumatico, Spessore max puntatura 2 lati 3+3 mm, Sporgenza bracci 330 mm, Certificazione EAC, Fattore di potenza 0,7 Cosphi, Regolazione della corrente di puntatura (%), tempo di puntatura (cicli), forza di chiusura degli elettrodi, Forza max agli elettrodi 190 daN, CE
Modello	PCP 18 LCD	Dotazione standard	Elettrodo diritto standard XP 8690035), Braccio lunghezza 350 mm (443021)
Alimentazione	400 V bifase, 50-60 Hz	Potenza (W)	22 kVA (max assorbita)
Corrente max (A)	9.700 (di puntatura)	Dimensione esterna LxPxH (mm)	79x32x128
Peso (Kg)	118	Codice produttore	824052