

WELDTRONIC - Impianto di saldatura, FLEXUS 9004 HF DIGIT

Weldtronic



Codice Prodotto 71917

Marca WELDTRONIC

Impianto di saldatura, FLEXUS 9004 HF DIGIT



Caratteristiche del prodotto			
Tipo	MULTIPROCESSO	Corrente max (A)	350 (100%), 450 (60%), 500 (40%)
Tecnologia base	Inverter DSP, TIG-HF	D.filo (mm)	0,8-1,0-1,2-1,6-2,4
Processo	ARC GOUGING, MMA, TIG-HF, PULSED ARC, MIG/MAG, DOUBLE PULSE	Peso (Kg)	116
Impiego	Saldatura	Dimensioni (cm)	49x92x150
Marca	WELDTRONIC	Include	Alimentatore WF 490, TIG-HF
Modello	FLEXUS 9004 HF DIGIT	Non include	Riduttore, Torcia
Tipo trainafilo	4 rulli	Caratteristiche	Visualizzazione spessori e velocità avanzamento filo, Funzione BI-LEVEL, EN60974-1, Attacco torcia TIG con connettori rapidi acqua dedicati, EN50199, Nr.50 possibili programmi, Alloggiamento per nr.2 bombole, BURN-BACK personalizzabile, Funzione SPECIAL POINT (vibrazione nella fase di attivazione dell'arco), Disattivazione automatica dopo 7 min. di pausa, Funzione DOPPIO PULSATO per MIG, Funzione CRATER FILLER
Tipo raffreddamento	Acqua	Dotazione standard	Gruppo raffreddamento acqua, Fascio cavi 8 Mt, Cavo massa 4 Mt, Cavo alimentazione 5 Mt, Copribobina
Alimentazione	400 V, Trifase	Codice produttore	71917
Campo regolazione (A)	30-500 (ELETTRODO), 25-500 (PULSATO) 50-400 (MIG/MAG), 10-400 (TIG)	,	

bianchet.it data revisione scheda 05/05/2024