


WELDTRONIC - Impianto di saldatura, FLEXUS 7004 HF DIGIT

Weldtronic®



Codice Prodotto **71918**

Marca **WELDTRONIC**

Impianto di saldatura, FLEXUS 7004 HF DIGIT

Caratteristiche del prodotto

Tipo	MULTIPROCESSO	Corrente max (A)	365 (60%), 300 (100%), 400 (40%)
Tecnologia base	TIG-HF, Inverter DSP	D.filo (mm)	0,8-1,0-1,2, 1,6 (solo filo alluminio)
Processo	DOUBLE PULSE, MMA, ARC GOUGING, MIG/MAG, PULSED ARC, TIG-HF	Peso (Kg)	99
Impiego	Saldatura	Dimensioni (cm)	49x92x150
Marca	WELDTRONIC	Include	Alimentatore WF 490, TIG-HF
Modello	FLEXUS 7004 HF DIGIT	Non include	Torcia, Riduttore
Tipo trainafile	4 rulli	Caratteristiche	Funzione SPECIAL POINT (vibrazione nella fase di attivazione dell'arco), Disattivazione automatica dopo 7 min. di pausa, Nr.50 possibili programmi, Visualizzazione spessori e velocità avanzamento filo, Funzione SPECIAL POINT (vibrazione nella fase di attivazione dell'arco), EN50199, Attacco torcia TIG con connettori rapidi acqua dedicati, BURN-BACK personalizzabile, Funzione DOPPIO PULSATO per MIG, EN60974-1, Funzione BI-LEVEL, Alloggiamento per nr.2 bombole, Funzione CRATER FILLER
Tipo raffreddamento	Acqua	Dotazione standard	Gruppo raffreddamento acqua, Fascio cavi 8 Mt, Copribobina, Cavo massa 4 Mt, Cavo alimentazione 5 Mt
Alimentazione	400 V, Trifase	Codice produttore	71918
Campo regolazione (A)	30-400 (ELETTRODO), 8-400 (TIG), 40-400 (MIG/MAG), 25-400 (PULSATO)		