

bianchet

VALORE ALL'INDUSTRIA

CATALOGO DIAMOND X

ABRASIVI DIAMANTATI


Revisione 2.0 del 02.2015

DIAMOND X



CATALOGO PRODOTTI

bianchet.it



Abrasivi

ABRASIVI DIAMANTATI

Rigidi

Accessori Utensili

Disco diamantato

Linea CUT-OFF_FAST



Marca	DIAMOND X
Figura	F41
Qualifiche aggiuntive	100% per taglio; 70X
Materiale da lavorare	Acciaio; Carbonio; Ferro; Ghisa; Metallo
Applicazione	Barre di acciaio; Fonderia; Lamiera; Piastre metalliche; Tondi e sezioni di tubo; Tubi

Codice	D. esterno (mm)	Spessore (mm)	Foro (mm)
42396	115	2,5	22,23
42397	125	2,5	22,23
42398	150	2,5	22,23
42399	180	2,5	22,23
41312	230	2,8	22,23
42400	302	3,1	22,23
41317	352	3,1	22,23

Disco diamantato

Linea CUT-OFF_THIN



Marca	DIAMOND X
Figura	F41
Qualifiche aggiuntive	100% per taglio; 50X
Materiale da lavorare	Acciaio; Carbonio; Ferro; Ghisa; Metallo
Applicazione	Barre di acciaio; Fonderia; Lamiera; Piastre metalliche; Tondi e sezioni di tubo; Tubi

Codice	D. esterno (mm)	Spessore (mm)	Foro (mm)
41307	115	1,3	22,23
41308	125	1,3	22,23
42393	150	1,3	22,23
42394	180	1,6	22,23
42395	230	1,6	22,23

Disco diamantato

Linea DEPRESSED CENTER GRINDING_ROUNDED



Marca	DIAMOND X
Figura	F42; CD_R
Qualifiche aggiuntive	100% per sbavo, arrotondato; 50X
Materiale da lavorare	Acciaio; Acciaio inossidabile; Acciaio legato; Ferro; Metalli non ferrosi; Metallo
Applicazione	Fonderia; Rimozione saldatura; Tubi

Codice	D. esterno (mm)	Spessore (mm)	Foro (mm)
42408	115	3	22,23
41309	125	3	22,23
41310	150	3	22,23
42409	180	3	22,23
41314	230	3	22,23

Disco diamantato

Linea CUTTING e GRINDING_DEEP



Marca	DIAMOND X
Figura	F41
Qualifiche aggiuntive	20% per sbavo; 50X; 80% per taglio
Materiale da lavorare	Acciaio; Carbonio; Ferro; Ghisa; Metallo
Applicazione	Barre di acciaio; Fonderia; Lamiera; Piastre metalliche; Tondi e sezioni di tubo; Tubi

Codice	D. esterno (mm)	Spessore (mm)	Foro (mm)
42855	115	3,3	22,23
42410	125	3,3	22,23
42411	180	3,3	22,23
41315	230	3,4	22,23

Disco diamantato

Linea GRINDING FOR FOUNDRY_ FLAT

Marca	DIAMOND X
Figura	F42; CD_F
Qualifiche aggiuntive	70X; 80% sbavo - 20% taglio
Materiale da lavorare	Acciaio; Acciaio inossidabile; Acciaio legato; Alte Leghe; Ceramica; Ferro; Metalli non ferrosi
Applicazione	Colli materozze in ghisa; Fonderia; Materiali forgiati; Rimozione saldatura

	Codice	D. esterno (mm)	Spessore (mm)	Foro (mm)
	41311	180	3,5	22,23
	41313	230	3,5	22,23

Disco diamantato

Linea CUT-OFF WHEELS FOR RAIL

Marca	DIAMOND X
Figura	F41
Qualifiche aggiuntive	70X



Codice	D. esterno (mm)	Spessore (mm)	Foro (mm)
42418	356	3,9	22,23
42419	406	3,9	22,23



Disco diamantato

Linea GRINDING DISC DOUBLE_FLAT



Marca	DIAMOND X
Figura	F41
Qualifiche aggiuntive	100X; 90% sbavo - 10% taglio; Con possibilità di inserire una flangia reversibile (LOCK HUB); Possibilità di utilizzo su tutte e due le facce
Applicazione	Rimozione residui ferrosi e non ferrosi; Rimozione saldatura; Sbavatura acciaio dolce, acciaio inox, acciaio legati, materiale duttile, leghe metalliche dure; Sbavatura tubi

Codice	D. esterno (mm)	Spessore (mm)	Foro (mm)
42420	125	6,3	22,23
42421	150	6,3	22,23
42423	180	6,3	22,23
42425	230	6,3	22,23

Mola con gambo diamantata

Mola a gambo diamantata_PLUG



Marca	DIAMOND X
Qualifiche aggiuntive	150X
Materiale da lavorare	Acciaio; Acciaio inossidabile; Ferro; Metalli non ferrosi; Metallo

Codice	D. esterno (mm)	Spessore (mm)	D. gambo (mm)	Figura
41316	30	40	8	F8
45500	10	20	8	F8
45501	20	30	8	F8
45502	25	35	6	F8

Accessori - ricambi

Flangia



Codice	Nome	Caratteristica	Compatibile con
55683	Flangia	Filetto M14	Foro 22,23 mm



BIANCHET S.R.L.

Via La Croce, 65

33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN)

Tel. +39 043499329 | +39 0434997335

mail: bianchet@bianchet.it