

SCHEMA TECNICA

REV.00

605010000



PUNTI DI FORZA:

- Semicalotta ergonomica in materiale anallergico
- Fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile
- Banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta
- Regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm)
- Ribaltabile a 90° tramite frizioni
- Disponibile versione priva di parti metalliche esposte per la protezione da arco elettrico (cod,605.04.00.00)

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Supporto per schermo
Campo visivo	>40°
Peso DPI Completo (g)	150
Dimensioni (calibro)	---
Caratteristiche Montatura	PP
Caratteristiche Fascia Elastica	---
Sistema di Ventilazione	----

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti	---
Colore Lenti	---
Trattamento tecnico	---
Spessore (mm)	---
Curvatura	---
Classe ottica	---
Protezione UV	---
Parti di ricambio disponibili	---
VLT% (+/-5%)	---

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN175
Marcature Frame	U EN166 3 AT CE - U EN1731 F CE
Marcature Frame	U EN175 9 -B CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro gocce e spruzzi di liquidi (3);Protezione contro particelle ad alta velocità 190 m/s - alta energia (A);Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme(T);

Note Integrative

