Fleximax L27 & L35

DESCRIZIONE

- Guanto di protezione industriale.
- Guanto di protezione industriale.
- Rvestimento in elastomero (nitrile) su supporto tessile.
- 2lunghezze disponibili:
- - 270 mm (10.5 in) protezione del polso,
- - 350 mm (14 in) protezione dell'avambraccio,
- 4 taglie disponibili: 7, 8, 9 e 10 (versione 27); 8, 9, 10 e 11 (versione 35).
- Unità di vendita: 12 paia, 96 paia per confezione (versione 35) e 144 paia per confezione (versione 27).

CARATTERISTICHE

- Supporto in maglia fine 100% cotone senza cuciture.
- Assemblaggio delle due parti con punto catenella.
- Rivestimento integrale in elastomero, un mix di gomme nitriliche formulate per migliorare la resistenza chimica e meccanica.

PRESTAZIONI

- Grande flessibilità ed eccellente destrezza.
- Eccellente resistenza all'abrasione e ai piccoli tagli.
- Resistenza chimica ai solventi, acidi, basi, oli, grassi, lubrificanti, idrocarburi, petrolio ed alcool.
- Guanto con rimarchevole grip in ambienti asciutti.
- Certificato in conformità alle norme EN420+A1 (Esigenze generali), EN388 (Rischi meccanici) e EN374 (Rischi chimici e microbiologici) dal laboratorio notificato BSI.
- Prodotto secondo un sistema di qualità garantita CE, controllato dall'ente BSI.

APPLICAZIONI

- CE Disegno Complesso.
- Per manipolazioni con prodotti chimici aggressivi.
- Per assemblaggio e lavori con apparecchiature che comportano il contatto con sostanze chimiche (sia in immersione che schizzi).
- Per tutte le manutenzioni industriali in generale.

Questo guanto è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva europea CEE/89/686 del 21 dicembre 1989 relativa ai dispositivi di protezione individuale con certificato di conformità CE rilasciato da un laboratorio autorizzato che attesta la conformità alle norme di riferimento e ne attesta i livelli prestazione ottenuti dai test, e sottoposto ad un sistema di garanzia di qualità CE controllato da un organismo autorizzato.

CE 0086

EN 420+A1
5 Destrezza

EN 388
4 Abrasione
1 Taglio
2 Lacerazione
1 Perforazione

4121
EN 388
Rischi meccanici

EN 374
Rischi chimici

AQL<1,5
EN 374
Rischi microbiologici

Riferimenti

Taglie	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Fleximax L27	M9999516	M9999517	M9999518	M9999519	
Fleximax L35		M9999512	M9999513	M9999514	M9999515

www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com • www.marigold-industrial.com

N° MI/TDS/Fleximax LIT/FT/5 - 05/12

Marigold Industrial

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000