Ecosoft Plus

DESCRIZIONE
- Guanto industriale di protezione.
- Rivestimento in PVC su supporto tessile.
- Forma anatomica con dita ricurve e dita allungate.
- Disponibile in due lunghezze:
- - 27 cm (10.5 in) protezione del polso,
- - 35 cm (14 in) protezione dell'avambraccio.
- 3 taglie disponibili: 8, 9 e 10.
- Unità di vendita: 10 paia, 100 paia o 80 paia per confezione rispettivamente per Ecosoft Plus 27 ed Ecosoft Plus 35.

CARATTERISTICHE
- Supporto in maglia fine, 100% cotone.
- Assemblaggio di 2 pezzi con punto catenella.
- Rivestimento integrale in PVC, finitura liscia.

PRESTAZIONI
- Eccellente resistenza meccanica all'abrasione ed alla lacerazione.
- Buona flessibilità.
- Ottima resistenza agli oli presenti sui pezzi manipolati.
- Certificato in conformità alle norme EN 420 (Requisiti generali) e EN 388 (Rischi meccanici) dall'Istitut Francais Textile-Habillement.

APPLICAZIONI
- Guanto eccellente per manipolazioni meccaniche aggressive che comportano rischi meccanici in ambienti inquinati.
- Ideale per uso generale nei lavori meccanici che richiedono una buona resistenza all'usura e lacerazione, contatto con olio e grasso.

Questo guanto è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva europea CEE/89/686 del 21 dicembre 1989 relativa ai dispositivi di protezione individuale con certificato di conformità CE rilasciato da un laboratorio autorizzato che attesta la conformità alle norme di riferimento e ne attesta i livelli prestazione ottenuti dai test.

CE

EN420

EN 420
5 Destrezza

4121

EN 388
Rischi meccanici

EN 388
4 Abrasione
1 Taglio
2 Lacerazione
1 Perforazione

Riferimenti

Taglie	**8 (M)**	**9 (L)**	**10 (XL)**
Ecosoft Plus 27	01E4E02000	01E4E03000	01E4E04000
Ecosoft Plus 35	01E6E02000	01E6E03000	01E6E04000

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

COMASEC

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000