


## SCHEDA TECNICA

# 519000000

Rev.00



### PUNTI DI FORZA:

- Terminale con sovrastampaggio per migliore comfort e stabilità
- Sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali
- Aste regolabili in lunghezza e inclinazione
- Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista

### CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	<b>Occhiale</b>
Campo visivo	<b>&gt;40</b>
Regolazioni aste	<b>Inclinazione e Lunghezza</b>
Peso DPI Completo [g]	<b>43</b>
Dimensioni [mm] (es. calibro-ponte-aste)	<b>136 116 – 129</b>
Caratteristica Materiali	<b>Anallergico</b>

### CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	<b>Policarbonato</b>
Colore Lenti	<b>Trasparente</b>
Trattamento tecnico	<b>Antigraffio</b>
Trattamento estetico	-
Spessore [mm] (+/- 0.1)	<b>2</b>
Curvatura	<b>Base 3</b>
Classe ottica	<b>1</b>
Protezione UV	<b>380</b>
Parti di ricambio disponibili	-
VLT% (+/-5%)	<b>91,2</b>

### MARCATURE:

Norme di riferimento	<b>EN166 EN169 EN175</b>
Marcature Frame	<b>Mod.519 U EN166 FT CE U EN175 FT CE</b>
Marcature Lenti/Flip	<b>2C-1.2 U 1 FT CE</b>

### CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T)

Note Integrative

