

uvex silv-Air 7233 // FFP3 R D

Gennaio 2015



Descrizione

- respiratore filtrante **con valvola**
- livello di protezione **FFP3**
- **morbidi materiali di bordatura** per un comfort maggiore
- Risponde ai requisiti del **test della polvere dolomite** e pertanto può essere utilizzata più di un turno
- Compatibile con gli **occhiali di sicurezza uvex** grazie all'ottimale design nell'area del naso prevenendo l'appannamento
- **Ampia e morbida fascia** per un'aderenza confortevole e sicura, anche con differenti dimensioni e forme del capo
- La valvola riduce il calore ed umidità sotto la maschera per un clima secco e confortevole
- perfetta **adattabilità a livello del naso** grazie al conformabile stringinaso metallico
- **2 extra filtri** con valvola di inalazione conferiscono minor resistenza respiratoria consentendo tempi di utilizzo più lunghi

Area di applicazione

La maschera può essere utilizzata a protezione contro aerosols solidi, acquei e liquidi non volatili fino a 30 volte i valori limite di riferimento.

Saldatura, alta concentrazione di polvere respirabile molto pericolosa e microscopica e con componenti chimici che contengono berillio, antimonio, arsenico, cadmio, cobalto, nickel, platino, radio o stricnina.

Materiali

Fascia: lattice

Gancetti fascia: polipropilene

Filtro/respiratore: polistirene

Labbro di tenuta: schiuma in polietilene

Valvola: polipropilene

Stringinaso: metallo (collocato internamente)

Art.-no.: 8707-330

Versione: facciale filtrante a conchiglia FFP3, grigio con sistema a 3 camere con valvola

Quantità: 3 per scatola

EN: 149:2001