


SCHEMA TECNICA

506U040405

Rev.00



PUNTI DI FORZA:

- Nuove caratteristiche tecniche e design rinnovato
- Lente panoramica ed avvolgente disponibile con AS+ e AF+
- Aste regolabili in lunghezza ed inclinazione
- Terminale in morbida gomma per eliminare fastidiose pressioni locali
- Maggiore comfort e vestibilità grazie al morbido nasello regolabile
- Nuova gamma di colori

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Occhiale
Campo visivo	>40°
Regolazioni aste	Inclinazione e Lunghezza
Peso DPI Completo [g]	25
Dimensioni [mm]	136 119-126
(es. calibro-ponte-aste)	
Caratteristica Materiali	Latex free

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	Policarbonato
Colore Lenti	Verde
Trattamento tecnico	Antigraffio
Trattamento estetico	-
Spessore [mm] (+/- 0.1)	2.3
Curvatura	Base 9 Sferica
Classe ottica	1
Protezione UV	400 nm
Parti di ricambio disponibili	-
VLT% (+/-5%)	9.3

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN170 EN172
Marche Frame	Mod.506U U EN166 FT CE
Marche Lenti/Flip	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità 45 m/s - bassa energia (F); Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T)

Note Integrative

PROTEZIONI LATERALI
