

uvex pheos E-S-WR // 9770

Novembre 2015

	<p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">● taglie e peso ottimizzati● Bardatura interna a 6 cardini● visiera corta● ideale per essere utilizzato nel settore degli impianti elettrici● -30°● Sistemi di abbinamento con visiere uvex, cuffie uvex e lampade con fissaggio all'elmetto● Regolazione della misura : 51 - 61 cm con rotella di regolazione
<p>Dati tecnici</p> <p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none">● sospensione tessile a 6 punti di ancoraggio● cuscinetto circolare● fascette antisudore facilmente sostituibili● fascia sul collo con forma anatomica per prevenire lo scivolamento 	<p>Dati tecnici</p> <p>Colori: Bianco art. 9770-031 Giallo art. 9770-131 Grigio scuro 9770-832</p> <p>Peso: 296 g</p> <p>Imballo: 5 pezzi per cartone</p> <p>Standard: DIN EN 50365 (1.000 V AC) DIN EN 397 in combinazione con le linee guida EG 89/686/EWG.</p> <p>Requisiti aggiuntivi per</p> <ul style="list-style-type: none">- temperature molto basse" -30°- Metalli Fusi <p>ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1, CLASS E (20 kV)</p>