

Flexitop Tropicque

DESCRIZIONE

- Guanto di protezione industriale con polsino in maglia di cotone.
- Leggero con rivestimento in nitrile.
- Rivestimento a tre-quarti con dorso della mano aerato.
- 4 taglie disponibili: 7, 8, 9 e 10.
- Unità di vendita: 12 paia, 144 paia per confezione.

CARATTERISTICHE

- Maglia fine realizzata con procedimento interlock, 100% cotone, per un ottimo confort.
- Rivestimento in nitrile leggero e sensibile.
- Dorso aerato per tenere la mano fresca in ambienti di lavoro caldi.

PRESTAZIONI

- Destrezza e tattilità estreme.
- Rivestimento resistente al contatto con oli residui presenti sui pezzi manipolati.
- Buona resistenza all'abrasione.
- Certificato in conformità alle norme EN 420 (Esigenze generali per i guanti di protezione), EN 388 (Guanti di protezione contro i rischi meccanici) da INSPEC.

APPLICAZIONI

- Ideale per una vasta gamma di lavori industriali leggeri, dall'assemblaggio all'ingegneria.

LIMITAZIONI

- Non utilizzare per la manipolazione di liquidi od oggetti appuntiti e nel caso ci sia rischio di aggancio con macchine con parti in movimento.



Questo guanto è conforme ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva europea CEE/89/686 del 21 dicembre 1989 relativa ai dispositivi di protezione individuale con certificato di conformità CE rilasciato da un laboratorio autorizzato che attesta la conformità alle norme di riferimento e ne attesta i livelli prestazione ottenuti dai test.



EN 420

EN 420

5 Destrezza

EN 388

3 Abrasione

1 Taglio

1 Lacerazione

1 Perforazione



EN 388

Rischi meccanici

Taglie

Flexitop Tropicque

7 (S)

16E1E81072

Riferimenti

8 (M)

16E1E82072

9 (L)

16E1E83072

10 (XL)

16E1E84072



COMASEC

