


## SCHEDA TECNICA

# 501000011

Rev.00



### PUNTI DI FORZA:

- Occhiale dotato di ampia area di copertura con perfetta aderenza al viso
- Regolazione micrometrica in lunghezza delle aste
- Regolazione a frizione continua dell'inclinazione del frontale
- Protezioni laterali aerate
- Nasello regolabile

### CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	<b>Occhiale</b>
Campo visivo	<b>&gt;40</b>
Regolazioni aste	<b>Inclinazione e Lunghezza</b>
Peso DPI Completo [g]	<b>34</b>
Dimensioni [mm]	<b>61 □ 17 X 108 – 123</b>
(es. calibro-ponte-aste)	
Caratteristica Materiali	<b>Anallergico</b>

### CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	<b>Policarbonato</b>
Colore Lenti	<b>Trasparente</b>
Trattamento tecnico	<b>Antiappannamento</b>
	<b>Antigraffio</b>
Trattamento estetico	-
Spessore [mm] (+/- 0.1)	<b>2</b>
Curvatura	<b>Base 6</b>
Classe ottica	<b>1</b>
Protezione UV	<b>380</b>
Parti di ricambio disponibili	-
VLT% (+/-5%)	<b>91,2</b>

### MARCATURE:

Norme di riferimento	<b>EN166 EN169 EN175</b>
Marcature Frame	<b>U EN166 F CE U EN175 F CE</b>
Marcature Lenti/Flip	<b>2-1.2 U 1 F CE</b>

### CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità - bassa energia (F)

Note Integrative

MARCATURA NASO : U EN166 F CE - U EN175 F CE

