

SCHEDA TECNICA

REV.00

601020650



PUNTI DI FORZA:

- Campo visivo panoramico
- Aerazione indiretta
- Ampia fascia elastica in tessuto anallergico

CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	Maschera
Campo visivo	>40°
Peso DPI Completo [g]	123
Dimensioni (calibro)	154
Caratteristiche Montatura	PVC morbido
Caratteristiche Fascia Elastica	Tessuto elastico
Sistema di Ventilazione	Ventilazione indiretta

CARATTERISTICHE LENTI:

Materiale Lenti/Flip	Policarbonato
Colore Lenti	Verde 5
Trattamento tecnico	Antigraffio
	Antiappannamento
	2.25
Spessore [mm] (+/- 0,1)	Base 5,5 Cilindrica
Curvatura	1
Classe ottica	380 nm
Protezione UV	Lenti :
Parti di ricambio Disponibili	1.1
VLT% (+/-5%)	

MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN169 EN175
Marcature Frame	U EN175 3 4 9 -B 0068CE
Marcature Lenti/Flip	5 U 1 B 9 0068 CE

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro gocce e spruzzi di liquidi (3); Protezione contro particelle ad alta velocità 120 m/s - media energia (B); Protezione contro particelle di polvere grosse (>0,5 um) (4); Protezione contro metalli fusi e solidi caldi (9);

Note Integrative

