

# SCHEMA TECNICA

REV.00

# 607A00050



## PUNTI DI FORZA:

- Ripara globalmente volto e occhi
- Protegge da gocce e spruzzi
- Protezione da arco elettrico con alcuni modelli
- Totalmente sovrapponibile
- Ampia gamma di schermi per usi specifici

## CARATTERISTICHE FRAME:

Tipo Montatura	---
Campo visivo	>40°
Peso DPI Completo (g)	169
Dimensioni (mm)	395 x 240 x 2,0
Caratteristiche Montatura	---
Caratteristiche Fascia	---
Elastica	---
Sistema di Ventilazione	---

## CARATTERISTICHE LENTI:

VLT% (+/-5%)	2,1
Materiale Lenti	Policarbonato
Colore Lenti	Verde 5
Trattamento tecnico	Antigraffio
Spessore (mm)	2,0
Curvatura	Cilindrica
Classe ottica	1
Protezione UV	380 nm
Parti di ricambio	-
Disponibili	-

## MARCATURE:

Norme di riferimento	EN166 EN169
Marcature Frame	---
Marcature Lenti/Flip	5 U 1 BT 9 0068 CE

## CAMPI D'IMPIEGO

Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme (T); Protezione contro particelle ad alta velocità 120 m/s - media energia (B); Protezione contro metalli fusi e solidi caldi (9)

Note Integrative

