

Scheda tecnica

uvex visiera // 9906 003

Novembre 2015

	Caratteristiche:
	•Visiera in PC con tecnologia di trattamento uvex
	supravision excellence
	Braccetti laterali magnetici
	•Marcata 3 (gocce e schizzi di liquidi) e 9 (metallo
	fuso e solidi caldi)
	•Compatibile con elmetti di protezione uvex pheos
	E-S-WR, B-S-WR e pheos alpine (per la
	combinazione con uvex pheos alpine, è necessario
	l'adattatore 9790-067)
	•Compatibile con le cuffie uvex K2H magnetiche
Dati tecnici	Dati tecnici
Attacchi	<u>Lente</u>
Materiale: PE	Materiale: PC
Colore: nero	Spessore: 2,2 mm Trattamento: uvex supravision excellence
Marcatura	Colore: incolore
Produttore: W	Marcatura
EN: 166	Filtro: 2C-1,2 (DIN EN 170)
Applicazione: 3 (gocce e spruzzi di liquidi) GS-ET-29: 8-2	Produttore: W
Applicazione: 9 (metalli fusi e solidi caldi)	Classe ottica: 1 Impatto: B (120 m/s)
Impatto: B	Applicazione: 9 (metalli fusi e solidi caldi)
Simbolo di conformità: CE	Superficie resistente alle particelle fini: K
Ente notificante: 0196	Antiappannamento: N
	Simbolo di conformità: CE
D 170	
Peso: 176 g Imballo: 1 EN: 166/170	

UVEX SAFETY ITALIA SRL Corso Grosseto 437 – 10151 Torino P.IVA : C.F. IT07720380018 **T** +39 011.45.36.511 **F** +39 011.73.99.522 E info@uvex-safety.it I uvex-safety.it